

AeroMat

Świeże, zdrowe powietrze.
Bez filtrów. Bez chemii.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ Neutralizuje zapachy, LZO i pleśń
- ✓ Urządzenie sufitowe do dużych, obciążonych hal
- ✓ Solidny i przystosowany do pracy ciągłej
- ✓ Wysoka wydajność, niskie zużycie energii

KORZYŚCI

Kompaktowy pod sufitem, odczuwalny w powietrzu:

Zjonizowane powietrze dezaktywuje zapachy i inne zanieczyszczenia bezpośrednio w pomieszczeniu – bez wymiany filtrów, bez chemii i przy **minimalnych kosztach eksploatacji**.

 **Kompaktowa konstrukcja**

 **Łatwy montaż**

 **Indywidualne sterowanie**

 **Łatwa konserwacja**

TECHNOLOGIA - JAK PODCZAS BURZY

1

Aktywacja tlenu

Lampy jonizacyjne tnądają tlen dodatnio i ujemnie.

2

Otoczenie zanieczyszczeń

Naładowane jony otaczają zapachy i inne zanieczyszczenia.

3

Neutralizacja

Zanieczyszczenia są unieszkodliwiane bezpośrednio w powietrzu.

4

Świeże powietrze

Efekt: naturalnie świeże powietrze, bez filtrów i chemii.

Do -30 %

niższe koszty eksploatacji niż systemy filtrujące

100 %

zrównoważona technologia, bez odpadów filtrów i chemikaliów

100 %

osobiste wsparcie i serwis,
Made in Germany


WSZĘDZIE TAM, GDZIE LICZY SIĘ DOBRE POWIETRZE

Produkcja żywności

Magazyny i chłodnie

Kuchnie przemysłowe

Duże powierzchnie sprzedaży

Pomieszczenia na odpady

Kliniki i laboratoria

Inne zastosowania

INDYWIDUALNE STEROWANIE

Przez zewnętrzny regulator podwójny: moc jonizacji i wentylator regulowane osobno w 8 stopniach – do 5 urządzeń na regulator.

KUBATURA WG OBCIĄŻENIA POWIETRZA

Model	Niskie	Średnie	Wysokie
AeroMat 1200	do 1200 m ³	do 600 m ³	do 250 m ³
AeroMat 1400	do 1400 m ³	do 700 m ³	do 280 m ³

Maks. kubatura na urządzenie, przy średniej mocy.

Niskie

Biura, sale konferencyjne itp.

Średnie

Zapachy kuchenne, szatnie, łazienki itp.

Wysokie

Produkcja żywności, pomieszczenia na odpady, palarnie itp.

DANE TECHNICZNE

Modele	AeroMat 1200 (8 lamp) · AeroMat 1400 (10 lamp)
Pobór mocy	Energooszczędny: maks. 150 W (1200) · maks. 170 W (1400)
Wymiary · Zasilanie	658 x 658 x 330 mm · 230 V AC / 50 Hz
Waga	ok. 27,5 kg (1200) · ok. 28,5 kg (1400)
Wyposażenie	Zintegrowany wentylator, filtr z siatki metalowej

● Od 1978

● Made in Germany

● Naukowo potwierdzone


bioclimatic GmbH

 Im Niedernfeld 4
 D-31542 Bad Nenndorf

Kontakt

 T +49 5723 9440-0
 info@bioclimatic.de

 Więcej o produkcie
bioclimatic.de
