

AeroMini

Świeże, zdrowe powietrze w pomieszczeniach.
Bez filtrów. Bez chemii.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ Neutralizuje zapachy, LZO, zarodniki pleśni i alergeny
- ✓ Kompaktowy – wolnostojący lub montowany na ścianie
- ✓ Trzy stopnie mocy, intuicyjna obsługa
- ✓ Niewymagający konserwacji w pracy ciągłej

KORZYŚCI

Wyraźnie świeższe powietrze od pierwszego dnia:

Zjonizowane powietrze neutralizuje zapachy i inne zanieczyszczenia bezpośrednio w pomieszczeniu – bez wymiany filtrów, bez chemii, przy minimalnych kosztach eksploatacji.

🌀 Z wentylatorem

|| 3 stopnie mocy

🕒 Obsługa ręczna

⚡ Tylko ok. 3 waty

TECHNOLOGIA · JAK PODCZAS BURZY

1

Aktywacja tlenu

Rurki jonizacyjne łądzą tlen dodatnio i ujemnie.

2

Otaczanie zanieczyszczeń

Naładowane jony otaczają zapachy i inne zanieczyszczenia.

3

Neutralizacja

Zanieczyszczenia są unieszkodliwiane bezpośrednio w powietrzu w pomieszczeniu.

4

Poziom świeżego powietrza

Efekt: naturalnie świeże powietrze – całkowicie bez filtrów i chemii.

< 25 dB

niemal bezgłośny – idealny do salonów i sypialni

100 %

technologia zrównoważona – bez odpadów filtracyjnych i chemii

100 %

osobiste wsparcie i serwis, Made in Germany



MINIMALISTYCZNY DESIGN

Grawerowany włącznik/wyłącznik, całkowicie bez opisów – czysta powierzchnia obsługiwana dotykiem palca, w minimalistycznej obudowie z kamienia akrylowego.

WSZĘDZIE TAM, GDZIE LICZY SIĘ DOBRE POWIETRZE

Salony i sypialnie

Domy opieki i seniora

Biura i sale konferencyjne

Sanitariaty i gabinety lekarskie

Pokoje hotelowe i gościnne

inne zastosowania

●●● Perforowane osłony urządzenia dostępne w kolorze **białym, szarym i antracytowym**.

MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA

Zalecana kubatura w m³ – w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza.

niskie obciążenie	średnie obciążenie	wysokie obciążenie
70 m ³	35 m ³	15 m ³

Uwaga: wartości dotyczą pracy standardowej przy średniej mocy jonizacji. Przy wyższych lub niższych stopniach mocy zalecane kubatury odpowiednio się zmieniają.

Niskie obciążenie

Biura, sale konferencyjne, gospodarstwa domowe (bez szczególnych wymagań) itp.

Wysokie obciążenie

Intensywnie użytkowane sanitariaty i palarnie. Należy przestrzegać maks. kubatury – wskazane może być większe urządzenie lub kilka jednostek AeroMini.

Średnie obciążenie

Gabinety lekarskie i poczekalnie, domy opieki i seniora, zapachy kuchenne i spożywcze, umiarkowanie użytkowane sanitariaty.

Pobór mocy	ok. 3 W
Wymiary (SzxWxG)	70x155x160 mm
Masa	ok. 960 g

● Od 1978 roku ● Made in Germany ● Potwierdzone naukowo



bioclimatic GmbH
Im Niedernfeld 4
D-31542 Bad Nenndorf

Kontakt
T +49 5723 9440-0
info@bioclimatic.de

Więcej o produkcie
bioclimatic.de

