

AeroTec2 / 2L

Frische, gesunde Raumluf.
Ohne Filter. Ohne Chemie.



HIGHLIGHTS

- ✓ Neutralisiert Gerüche, VOCs, Bakterien, Viren, Schimmelpilze und Allergene
- ✓ Plug & play an Wand oder Decke
- ✓ Unabhängig von zentraler Belüftung
- ✓ Edelstahl, für Dauerbetrieb ausgelegt

MEHRWERT

Spürbar frische Luft ab dem ersten Tag: Die ionisierte Raumluf inaktiviert Gerüche und andere Schadstoffe direkt im Raum. Und das ohne Filterwechsel, ohne Chemie – bei **minimalen Betriebskosten**.

WLAN-fähig

Mit Ventilator

Intuitive Bedienung

Fernsteuerung

DIE TECHNOLOGIE · WIE EIN GEWITTER

1

Sauerstoff aktivieren

Die Ionisationsröhren laden den Sauerstoff positiv und negativ auf.

2

Schadstoffe umhüllen

Die geladenen Ionen umhüllen Gerüche und andere Schadstoffe.

3

Neutralisieren

Die Schadstoffe werden direkt in der Raumluf unschädlich gemacht.

4

Frischluf-Niveau

Das Ergebnis: natürlich frische Luft, ganz ohne Filter und Chemie.

Bis zu –30 %

geringere Betriebskosten als filterbasierte Systeme

100 %

nachhaltige Technologie, ohne Filterabfälle oder Chemikalien

100 %

persönlicher Support & Service, Made in Germany


ÜBERALL, WO GUTE LUFT ZÄHLT

Produktionsräume

Lebensmittelindustrie

Gesundheitswesen

Sanitärbereiche

Umkleideräume

Hotels & Gaststätten

Kühl- & Müllräume

Weitere Anwendungen

 Auf Wunsch in **allen RAL-Farben** erhältlich

OPTIONALE SENSORIK

Der **airQ-Sensor** misst die Luftbelastung und steuert den AeroTec2 / 2L automatisch über WLAN – die Leistung passt sich der Raumluft an.



MAXIMALES RAUMVOLUMEN

 Empfohlenes Raumvolumen in m³ – abhängig von der Raumluftbelastung.

Modell-Variante	niedrige Belastung	mittlere Belastung	hohe Belastung
AeroTec2 · 1 IRE	140 m ³	70 m ³	20 m ³
AeroTec2 · 2 IRE	200 m ³	100 m ³	40 m ³
AeroTec2 · 3 IRE	300 m ³	150 m ³	60 m ³
AeroTec2 L · 3 IRF	450 m ³	225 m ³	90 m ³

Hinweis: Die Werte gelten für den Standardbetrieb bei mittlerer Ionisationsleistung. Bei höherer oder niedrigerer Leistungsstufe verändern sich die empfohlenen Raumvolumen entsprechend.

Niedrige Belastung

Bürräume, Besprechungsräume oder andere Umgebungen ohne besondere Anforderungen.

Hohe Belastung

Lebensmittelproduktion, Müllräume, Raucherräume, stark genutzte Sanitärräume, etc.

Mittlere Belastung

Essens- und Küchengerüche, moderat genutzte Umkleide-/Sanitärräume, Fitnesscenter, etc.

	AeroTec2	AeroTec2 L
Leistungsaufnahme	max. 60 W	max. 80 W
Ionisationsröhren	1–3 IRE	3 IRF

Seit 1978

Made in Germany

Wissenschaftlich nachgewiesen


bioclimatic GmbH

 Im Niedernfeld 4
 D-31542 Bad Nenndorf

Kontakt

 T +49 5723 9440-0
 info@bioclimatic.de

 Mehr zum Produkt
bioclimatic.de
