


AeroTec2 / 2L

Świeże, zdrowe powietrze w pomieszczeniach.
Bez filtrów. Bez chemii.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ Neutralizuje zapachy, LZO, bakterie, wirusy, pleśnie i alergeny
- ✓ Plug & play – montaż na ścianie lub suficie
- ✓ Niezależny od wentylacji centralnej
- ✓ Stal nierdzewna, zaprojektowany do pracy ciągłej

KORZYŚCI

Odczuwalnie świeże powietrze od pierwszego dnia:
Zjonizowane powietrze inaktywuje zapachy i inne zanieczyszczenia bezpośrednio w pomieszczeniu. Bez wymiany filtrów, bez chemii – przy **minimalnych kosztach eksploatacji**.

📶 Obsługa Wi-Fi

🌀 Z wentylatorem

🕹️ Intuicyjna obsługa

📱 Zdalne sterowanie

TECHNOLOGIA · JAK PODCZAS BURZY

1

Aktywacja tlenu

Rury jonizacyjne łądzą tlen dodatnio i ujemnie.

2

Otaczanie zanieczyszczeń

Naładowane jony otaczają zapachy i inne zanieczyszczenia.

3

Neutralizacja

Zanieczyszczenia są unieszkodliwiane bezpośrednio w powietrzu.

4

Poziom świeżego powietrza

Efekt: naturalnie świeże powietrze, bez filtrów i chemii.

Do -30 %

niższe koszty eksploatacji niż systemy filtrowe

100 %

zrównoważona technologia, bez odpadów filtracyjnych i chemikaliów

100 %

osobiste wsparcie i serwis,
Made in Germany



Hale produkcyjne

Przemysł spożywczy

Ochrona zdrowia

Pomieszczenia sanitarne

Przebieralnie

Hotele i gastronomia

Chłodnie i śmietniki

Inne zastosowania

 Na życzenie dostępny we **wszystkich kolorach RAL**
**OPCJONALNY
CZUJNIK**

Czujnik **airQ** mierzy obciążenie powietrza i automatycznie steruje urządzeniem AeroTec2 / 2L przez Wi-Fi – moc dostosowuje się do jakości powietrza.


MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA

 Zalecana kubatura w m³ – w zależności od obciążenia powietrza.

Wariant modelu	niskie obciążenie	średnie obciążenie	wysokie obciążenie
AeroTec2 · 1 IRE	140 m ³	70 m ³	20 m ³
AeroTec2 · 2 IRE	200 m ³	100 m ³	40 m ³
AeroTec2 · 3 IRE	300 m ³	150 m ³	60 m ³
AeroTec2 L · 3 IRF	450 m ³	225 m ³	90 m ³

Uwaga: Wartości dotyczą pracy standardowej przy średniej mocy jonizacji. Przy wyższym lub niższym poziomie mocy zalecana kubatura zmienia się odpowiednio.

Niskie obciążenie

Biura, sale konferencyjne i inne pomieszczenia bez szczególnych wymagań.

Wysokie obciążenie

Produkcja żywności, śmietniki, palarnie, intensywnie używane sanitariaty itp.

Średnie obciążenie

Zapachy potraw i kuchni, umiarkowanie używane przebieralnie/sanitariaty, centra fitness itp.

	AeroTec2	AeroTec2 L
Pobór mocy	max. 60 W	max. 80 W
Rury jonizacyjne	1–3 IRE	3 IRF

● Od 1978

● Made in Germany

● Potwierdzone naukowo


bioclimatic GmbH

 Im Niedernfeld 4
 D-31542 Bad Nenndorf

Kontakt

 T +49 5723 9440-0
 info@bioclimatic.de

 Więcej o produkcie
bioclimatic.de
