

AeroTec2 / 2L

Frisk, hälsosam inomhusluft.
Utan filter. Utan kemikalier.



HÖJDPUNKTER

- ✓ Neutraliserar lukter, VOC, bakterier, virus, mögel och allergener
- ✓ Plug & play på vägg eller tak
- ✓ Oberoende av central ventilation
- ✓ Rostfritt stål, byggd för kontinuerlig drift

MERVÄRDE

Märkbart frisk luft från första dagen: Den joniserade rumsluften inaktiverar lukter och andra föroreningar direkt i rummet. Utan filterbyten, utan kemikalier – till **minimala driftkostnader**.

Wi-Fi-klar

Med fläkt

Intuitiv styrning

Fjärrstyrning

TEKNIKEN • SOM ETT ÅSKVÄDER

1

Aktivera syre

Joniseringsrören laddar syret positivt och negativt.

2

Omsluta föroreningar

De laddade jonerna omsluter lukter och andra föroreningar.

3

Neutralisera

Föroreningarna görs ofarliga direkt i rumsluften.

4

Frisklufts nivå

Resultatet: naturligt frisk luft, helt utan filter och kemikalier.

Upp till –30 %

lägre driftkostnader än filterbaserade system

100 %

hållbar teknik, utan filteravfall eller kemikalier

100 %

personlig support & service,
Made in Germany



ÖVERALLT DÄR BRA LUFT RÄKNAS

Produktionslokaler

Livsmedelsindustri

Sjukvård

Sanitetsutrymmen

Omlädningsrum

Hotell & restauranger

Kyl- & soprum

Fler användningar

Finns på begäran i alla RAL-färger

SENSOR SOM TILLVAL

airQ-sensorn mäter luftbelastningen och styr AeroTec2 / 2L automatiskt via Wi-Fi – effekten anpassas till rumsluften.



MAXIMAL RUMSVOLYM

Rekommenderad rumsvolym i m³ – beroende på luftbelastning.

Modellvariant	låg belastning	medelhög belastning	hög belastning
AeroTec2 · 1 IRE	140 m ³	70 m ³	20 m ³
AeroTec2 · 2 IRE	200 m ³	100 m ³	40 m ³
AeroTec2 · 3 IRE	300 m ³	150 m ³	60 m ³
AeroTec2 L · 3 IRF	450 m ³	225 m ³	90 m ³

Obs: Värdena gäller standarddrift vid medelhög joniseringseffekt. Vid högre eller lägre effektnivå ändras rekommenderad rumsvolym motsvarande.

Låg belastning

Kontor, mötesrum eller andra miljöer utan särskilda krav.

Hög belastning

Livsmedelsproduktion, soprum, rökrum, hårt använda sanitetsutrymmen m.m.

Medelhög belastning

Mat- och kökslukter, måttligt använda omlädnings-/sanitetsutrymmen, gym m.m.

	AeroTec2	AeroTec2 L
Effektförbrukning	max. 60 W	max. 80 W
Joniseringsrör	1–3 IRE	3 IRF

● Sedan 1978

● Made in Germany

● Vetenskapligt bevisat



bioclimatic GmbH

Im Niedernfeld 4
D-31542 Bad Nenndorf

Kontakt

T +49 5723 9440-0
info@bioclimatic.de

Mer om produkten
bioclimatic.de

