

# AeroTec2 S / SL

Świeże, zdrowe powietrze w pomieszczeniach.  
Bez filtrów. Bez chemii.



## NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ Neutralizuje zapachy, LZO, bakterie, wirusy, pleśnie i alergeny
- ✓ Plug & play – montaż na ścianie lub suficie
- ✓ Niezależny od wentylacji centralnej
- ✓ Stal nierdzewna, zaprojektowany do pracy ciągłej

## KORZYŚCI

**Odczuwalnie świeże powietrze od pierwszego dnia:** Zjonizowane powietrze inaktywuje zapachy i inne zanieczyszczenia bezpośrednio w pomieszczeniu. Bez wymiany filtrów, bez chemii – przy **minimalnych kosztach eksploatacji**.

 Z wentylatorem

 8 poziomów mocy

 Obsługa ręczna

 Mało konserwacji

## TECHNOLOGIA · JAK PODCZAS BURZY

**1**

### Aktywacja tlenu

Rury jonizacyjne ładują tlen dodatnio i ujemnie.

**2**

### Otaczanie zanieczyszczeń

Natadowane jony otaczają zapachy i inne zanieczyszczenia.

**3**

### Neutralizacja

Zanieczyszczenia są unieszkodliwiane bezpośrednio w powietrzu.

**4**

### Poziom świeżego powietrza

Efekt: naturalnie świeże powietrze, bez filtrów i chemii.

**Do -30 %**

niższe koszty eksploatacji niż systemy filtrowe

**100 %**

zrównoważona technologia, bez odpadów filtracyjnych i chemikaliów

**100 %**

osobiste wsparcie i serwis, Made in Germany


**WSZĘDZIE, GDZIE LICZY SIĘ DOBRE POWIETRZE**

Hale produkcyjne

Przemysł spożywczy

Ochrona zdrowia

Pomieszczenia sanitarne

Przebieralnie

Hotele i gastronomia

Chłodnie i śmietniki

Inne zastosowania

 Na życzenie dostępny we **wszystkich kolorach RAL**.

**MAKSYMALNA KUBATURA POMIESZCZENIA**

 Zalecana kubatura w m<sup>3</sup> – w zależności od obciążenia powietrza.

| Wariant modelu      | niskie obciążenie  | średnie obciążenie | wysokie obciążenie |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| AeroTec2 S · 1 IRE  | 140 m <sup>3</sup> | 70 m <sup>3</sup>  | 20 m <sup>3</sup>  |
| AeroTec2 S · 2 IRE  | 200 m <sup>3</sup> | 100 m <sup>3</sup> | 40 m <sup>3</sup>  |
| AeroTec2 S · 3 IRE  | 300 m <sup>3</sup> | 150 m <sup>3</sup> | 60 m <sup>3</sup>  |
| AeroTec2 SL · 3 IRF | 450 m <sup>3</sup> | 225 m <sup>3</sup> | 90 m <sup>3</sup>  |

Uwaga: Wartości dotyczą pracy standardowej przy średniej mocy jonizacji. Przy wyższym lub niższym poziomie mocy zalecana kubatura zmienia się odpowiednio.

**Niskie obciążenie**

Biura, sale konferencyjne, gospodarstwa domowe (bez szczególnych wymagań) itp.

**Wysokie obciążenie**

Produkcja żywności, śmietniki, palarnie, intensywnie używane sanitariaty itp.

**Średnie obciążenie**

Zapachy potraw i kuchni, umiarkowanie używane przebieralnie/sanitariaty, centra fitness itp.

|                  | S         | SL        |
|------------------|-----------|-----------|
| Pobór mocy       | max. 20 W | max. 25 W |
| Rury jonizacyjne | 1–3 IRE   | 3 IRF     |

● Od 1978    ● Made in Germany    ● Potwierdzone naukowo


**bioclimatic GmbH**  
 Im Niedernfeld 4  
 D-31542 Bad Nenndorf

**Kontakt**  
 T +49 5723 9440-0  
 info@bioclimatic.de

 Więcej o produkcie  
**bioclimatic.de**
