

AirCleanerQ

Frische, gesunde Raumluf.
Ohne Filter. Ohne Chemie.



HIGHLIGHTS

- ✓ Neutralisiert Gerüche, VOCs, Bakterien, Viren, Schimmelpilze und Allergene
- ✓ Platzsparende Integration in Systemdecken
- ✓ Standalone – unabhängig von Lüftungssystemen
- ✓ Kontinuierliche Luftreinigung im Dauerbetrieb

MEHRWERT

Unsichtbar in der Decke, spürbar in der Luft: Die ionisierte Raumluf inaktiviert Gerüche und andere Schadstoffe direkt im Raum. Und das ohne Filterwechsel, ohne Chemie – bei **minimalen Betriebskosten**.

📏 **Kompakte Bauform**

🌀 **Mit Ventilator**

🔌 **Plug & Play**

📱 **Fernbedienung**

DIE TECHNOLOGIE · WIE EIN GEWITTER

1

Sauerstoff aktivieren

Die Ionisationsröhren laden den Sauerstoff positiv und negativ auf.

2

Schadstoffe umhüllen

Die geladenen Ionen umhüllen Gerüche und andere Schadstoffe.

3

Neutralisieren

Die Schadstoffe werden direkt in der Raumluf unschädlich gemacht.

4

Frischluf-Niveau

Das Ergebnis: natürlich frische Luft, ganz ohne Filter und Chemie.

Bis zu -30 %

geringere Betriebskosten als filterbasierte Systeme

100 %

nachhaltige Technologie, ohne Filterabfälle oder Chemikalien

100 %

persönlicher Support & Service, Made in Germany



ÜBERALL, WO GUTE LUFT ZÄHLT

Räume mit Systemdecken

Büros

Konferenzräume

Schulen & Bildung

Klassenzimmer

Gastronomie

Empfangsbereiche

Weitere Anwendungen

☀ INTEGRIERTE VOC-SENSORIK

Der eingebaute VOC-Sensor misst die Luftqualität und passt die Leistung automatisch an.

MAXIMALES RAUMVOLUMEN

Empfohlenes Raumvolumen in m³ – abhängig von der Raumluftbelastung.

niedrige Belastung	mittlere Belastung	hohe Belastung
170 m ³	85 m ³	30 m ³

Hinweis: Die Werte gelten für den Standardbetrieb bei mittlerer Ionisationsleistung. Bei höherer oder niedrigerer Leistungsstufe verändern sich die empfohlenen Raumvolumen entsprechend.

Niedrige Belastung

Büroräume, Besprechungsräume, Privathaushalte (ohne besondere Anforderungen), etc.

Hohe Belastung

Lebensmittelproduktion, Müllräume, Raucherräume, stark genutzte Sanitärräume, etc.

Mittlere Belastung

Essens- und Küchengerüche, moderat genutzte Umkleide-/Sanitärräume, Fitnesscenter, etc.

Leistungsaufnahme	max. 30 W
Ionisationsröhren	2 (IRD)

- Seit 1978
- Made in Germany
- Wissenschaftlich nachgewiesen



bioclimatic GmbH

Im Niedernfeld 4
D-31542 Bad Nenndorf

Kontakt

T +49 5723 9440-0
info@bioclimatic.de

Mehr zum Produkt
bioclimatic.de

