

AirCleanerQ

Frisse, gezonde binnenlucht.
Zonder filters. Zonder chemie.



HIGHLIGHTS

- ✓ Neutraliseert geuren, VOC's, schimmels en allergenen
- ✓ Ruimtebesparende integratie in systeemplafonds
- ✓ Standalone – onafhankelijk van ventilatiesystemen
- ✓ Continue luchtreiniging in permanent bedrijf

MEERWAARDE

Onzichtbaar in het plafond, merkbaar in de lucht: De geïoniseerde lucht maakt geuren en andere verontreinigingen direct in de ruimte onschadelijk. Zonder filterwissel, zonder chemie – tegen **minimale bedrijfskosten**.

📏 Compacte bouwvorm

🌀 Met ventilator

🔌 Plug & Play

📱 Afstandsbediening

DE TECHNOLOGIE · ALS EEN ONWEERSBUI

1

Zuurstof activeren

De ionisatiebuizen laden de zuurstof positief en negatief op.

2

Omhullen

De geladen ionen omhullen geuren en andere verontreinigingen.

3

Neutraliseren

De verontreinigingen worden direct in de lucht onschadelijk gemaakt.

4

Frisse lucht

Het resultaat: natuurlijk frisse lucht, zonder filters en chemie.

Tot -30 %

lagere bedrijfskosten dan
filtersystemen

100 %

duurzame technologie, zonder
filterafval of chemicaliën

100 %

persoonlijke support & service,
Made in Germany



OVERAL WAAR GOEDE LUCHT TELT

Ruimtes met systeemplafond

Kantoren

Vergaderruimtes

Scholen & onderwijs

Klaslokalen

Horeca

Ontvangstruimtes

Overige toepassingen

GEÏNTEGREERDE VOC-SENSOR

De ingebouwde VOC-sensor meet de luchtkwaliteit en past het vermogen automatisch aan.

MAXIMAAL RUIMTEVOLUME

Aanbevolen ruimtevolumen in m³ – afhankelijk van de luchtbelasting.

lage belasting	gemiddelde belasting	hoge belasting
170 m ³	85 m ³	30 m ³

Opmerking: de waarden gelden voor standaardbedrijf bij gemiddeld ionisatievermogen. Bij een hoger of lager vermogensniveau veranderen de aanbevolen ruimtevolumes dienovereenkomstig.

Lage belasting

Kantoren, vergaderruimtes, particuliere huishoudens (zonder bijzondere eisen) enz.

Hoge belasting

Voedselproductie, afvalruimtes, rookruimtes, intensief gebruikte sanitaire ruimtes enz.

Gemiddelde belasting

Etens- en keukengeuren, matig gebruikte kleed-/sanitaire ruimtes, fitnesscentra enz.

Opgenomen vermogen	max. 30 W
Ionisatiebuizen	2 (IRD)

- Sinds 1978
- Made in Germany
- Wetenschappelijk bewezen



bioclimatic GmbH
Im Niedernfeld 4
D-31542 Bad Nenndorf

Contact
T +49 5723 9440-0
info@bioclimatic.de

Meer over het
product
[bioclimatic.de](https://www.bioclimatic.de)

