

AQC26

Järjestelmän älykkyys

Säätö. Valvonta. Analyysi. Dokumentointi.
Keskitetysti yhdessä järjestelmässä.



Yksi ohjain

Jopa 10 laitteistoa

Jopa 100 anturia

Täysi läpinäkyvyys



KOHOKOHDAT

- ✓ Yksi ohjain hallitsee jopa 10 laitteistoa omina säätöryhminään
- ✓ Jopa 100 anturia vaikuttaa aktiivisesti säätöön
- ✓ Kaikkien käyttö- ja anturitietojen graafinen esitys
- ✓ Etävalvonta mistä tahansa HTTP:n kautta
- ✓ Vakiokomponentit, varaosat saatavilla maailmanlaajuisesti

7 tuuman näyttö

Ethernet ja selain

ModBus-arkkitehtuuri

BMS-liitäntä

NÄIN AQC26 SÄÄTÄÄ

1

Mittaus

Anturit mittaavat VOC:n, otsonin, ilmvirran, kosteuden ja lämpötilan.

2

Arviointi

Vapaasti valittavat mittasuureet – minimi-, maksimi- tai keskiarvona.

3

Säätö

Jokainen laitteisto parametroidaan yksilöllisesti omana säätöryhmänään.

4

Dokumentointi

Käyttötiedot, anturiarvot ja ionisaatioteho tallennetaan.

Pienemmät käyttökulut

Tarpeenmukainen säätö vähentää energiankulutusta

Helppo asennus

Kaikki anturit kanava-antureina, vähemmän asennustyötä

Henkilökohtainen tuki

100 % huolto ja ylläpito, Made in Germany



KÄYTTÖKOhteET

Yksittäisestä laitteesta useiden rakennusosien asennukseen. Jälkiasennettavissa myös olemassa oleviin laitteistoihin ilman uutta ohjaustekniikkaa.

- Hotellit
- Ravintolat
- Terveystenhuolto
- Toimistot
- Teollisuus
- Urheilu, vapaa-aika
- Vähittäiskauppa
- Muut käyttökohteet

ÄLYKKÄÄT ANTURIT

Jokainen anturi parametroidaan erikseen – omalla sijaintikohtaisella herkkyydellä ja omalla huoltovälillä.

- VOC
- Ilmavirta
- Lämpötila
- Otsoni
- Suht. kosteus
- Muut pyynnöstä

TEKNISET TIEDOT

Malli	AQC26	Tehoyksikkö
Mitat	300 x 165 x 230 mm	370 x 270 x 130 mm
Paino	n. 2 kg	n. 6 kg
Jännitteensyöttö	230 V / 2 A AC	230 V / 5 A AC
Lähtöteho	–	max. 1150 VA
Käyttö	7 tuuman kosketusnäyttö vakiona, lisävarusteena 15 tuumaa	
Kapasiteetti / AQC26	enintään 10 laitteistoa, 10 tehoyksikköä ja 100 anturia	
Tiedonsiirto	ModBus anturien, tehoyksiköiden ja ohjaimen välillä	
Kaapelin pituus	enintään 1000 m ilman lisäinfraa, laajennettavissa vahvistimella	
Verkko	Ethernet, selainpohjainen käyttö, valmius VPN-etähuoltoon	
Koskettimet	Ulkoinen käyttö lupa, potentiaalivapaa kosketin vikailmoitukselle	
Lisävarusteet	15 tuuman näyttö, GSM-moduuli, rakennusautomaatioliitäntä	

- Minimaaliset seisokit
- Pitkäaikainen investointiturva
- Joustavasti laajennettava



bioclimatic GmbH
 Im Niedernfeld 4
 31542 Bad Nenndorf

Yhteystiedot
 +49 5723 9440-0
 info@bioclimatic.de

Lisää tuotteesta
bioclimatic.de

