

AQC26

Inteligencja stojąca za instalacją

Regulacja. Monitoring. Analiza. Dokumentacja.
Centralnie w jednym systemie.



Jeden sterownik

Do 10 instalacji

Do 100 czujników

Pełna przejrzystość



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ✓ Jeden sterownik obsługuje do 10 instalacji jako osobne grupy regulacji
- ✓ Do 100 czujników aktywnie wpływających na regulację
- ✓ Graficzna prezentacja wszystkich danych pracy i czujników
- ✓ Zdalny monitoring z dowolnego miejsca przez HTTP
- ✓ Standardowe komponenty, części zamienne dostępne na całym świecie

Wyświetlacz 7 cali

Ethernet i przeglądarka

Architektura ModBus

Integracja z BMS

JAK DZIAŁA AQC26

1

Pomiar

Czujniki mierzą VOC, ozon, przepływ powietrza, wilgotność i temperaturę.

2

Ocena

Dowolny wybór uwzględnianych wielkości – jako wartość min., maks. lub średnia.

3

Regulacja

Każda instalacja jest parametryzowana indywidualnie jako osobna grupa regulacji.

4

Dokumentacja

Dane pracy, wartości czujników i moc jonizacji są zapisywane.

Niższe koszty eksploatacji

Regulacja wg zapotrzebowania obniża zużycie energii

Łatwy montaż

Wszystkie czujniki kanałowe, mniejszy nakład montażu

Osobiste wsparcie

100 % serwis i konserwacja, Made in Germany



AQC26 W PRAKTYCE

ZASTOSOWANIE

Od pojedynczego urządzenia po instalację w wielu częściach budynku. Możliwość doposażenia istniejących instalacji bez nowej techniki sterowania.

- Hotelarstwo
- Gastronomia
- Ochrona zdrowia
- Biura
- Przemysł
- Sport i rekreacja
- Handel
- Inne zastosowania

INTELLIGENTNE CZUJNIKI

Każdy czujnik jest parametryzowany osobno – z własną czułością dla miejsca montażu i własnym interwałem serwisowym.

- VOC
- Ozon
- Przepływ powietrza
- Wilgotność wzgl.
- Temperatura
- Inne na zapytanie

DANE TECHNICZNE

Model	AQC26	Moduł mocy
Wymiary	300 × 165 × 230 mm	370 × 270 × 130 mm
Masa	ok. 2 kg	ok. 6 kg
Zasilanie	230 V / 2 A AC	230 V / 5 A AC
Moc wyjściowa	–	max. 1150 VA
Obsługa	Ekran dotykowy 7 cali w standardzie, opcjonalnie 15 cali	
Pojemność AQC26	do 10 instalacji, 10 modułów mocy i 100 czujników	
Komunikacja	ModBus między czujnikami, modułami mocy i sterownikiem	
Długość przewodu	do 1000 m bez dodatkowej infrastruktury, rozszerzalne wzmacniaczem	
Sieć	Ethernet, dostęp przez przeglądarkę, gotowy do zdalnego serwisu VPN	
Styki	Zewnętrzne zezwolenie, styk bezpotencjałowy do sygnalizacji usterek	
Opcje	Wyświetlacz 15 cali, moduł GSM, integracja z BMS	

- Minimalne przestoje
- Długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji
- Elastyczna rozbudowa



bioclimatic GmbH
 Im Niedernfeld 4
 31542 Bad Nenndorf

Kontakt
 +49 5723 9440-0
 info@bioclimatic.de

Więcej o produkcie
bioclimatic.de

