

AQC26

Inteligencija iza sistema

Regulacija. Nadzor. Analiza. Dokumentacija.
Centralno u jednom sistemu.



Jedan kontroler

Do 10 sistema

Do 100 senzora

Puna transparentnost



GLAVNE PREDNOSTI

- ✓ Jedan kontroler upravlja sa do 10 sistema kao zasebnim regulacionim grupama
- ✓ Do 100 senzora koji aktivno utiču na regulaciju
- ✓ Grafički prikaz svih radnih i senzorskih podataka
- ✓ Daljinski nadzor sa bilo koje lokacije putem HTTP-a
- ✓ Standardne komponente, rezervni delovi dostupni širom sveta

Ekran od 7 inča

Ethernet i pregledač

ModBus arhitektura

Povezivanje sa BMS

KAKO AQC26 REGULIŠE

1

Merenje

Senzori mere VOC, ozon, protok vazduha, vlažnost i temperaturu.

2

Procena

Slobodan izbor mernih veličina – kao minimalna, maksimalna ili srednja vrednost.

3

Regulacija

Svaki sistem se pojedinačno parametrizuje kao zasebna regulaciona grupa.

4

Dokumentovanje

Radni podaci, vrednosti senzora i snaga jonizacije se čuvaju.

Niži troškovi rada

Regulacija prema potrebi smanjuje potrošnju energije

Jednostavna instalacija

Svi senzori kao kanalski, manje montažnog rada

Lična podrška

100 % servis i održavanje, Made in Germany



AQC26 U PRIMENI

PRIMENA

Od pojedinačnog uređaja do instalacije u više delova zgrade. Može se naknadno ugraditi u postojeće sisteme bez nove upravljačke tehnike.

- Hotelijerstvo
- Zdravstvo
- Industrija
- Maloprodaja
- Ugostiteljstvo
- Kancelarije
- Sport i rekreacija
- Ostale primene

INTELLIGENTNI SENZORI

Svaki senzor se posebno parametrizuje – sa sopstvenom osetljivošću za lokaciju i sopstvenim servisnim intervalom.

- VOC
- Protok vazduha
- Temperatura
- Ozon
- Rel. vlažnost
- Ostali na upit

TEHNIČKI PODACI

Model	AQC26	Energetski modul
Dimenzije	300 x 165 x 230 mm	370 x 270 x 130 mm
Masa	oko 2 kg	oko 6 kg
Napajanje	230 V / 2 A AC	230 V / 5 A AC
Izlazna snaga	–	max. 1150 VA
Rukovanje	Ekran na dodir od 7 inča standardno, opciono 15 inča	
Kapacitet po AQC26	do 10 sistema, 10 energetskih modula i 100 senzora	
Komunikacija	ModBus između senzora, energetskih modula i kontrolera	
Dužina kabla	do 1000 m bez dodatne infrastrukture, proširivo pojačivačem	
Mreža	Ethernet, pristup preko pregledača, pripremljeno za daljinsko održavanje preko VPN-a	
Kontakti	Spoljna dozvola, bežnaponski kontakt za signalizaciju kvara	
Opcije	Ekran od 15 inča, GSM modul, povezivanje sa BMS sistemom	

- Minimalni zastoji
- Dugoročna sigurnost investicije
- Fleksibilno proširivo



bioclimatic GmbH
 Im Niedernfeld 4
 31542 Bad Nenndorf

Kontakt
 +49 5723 9440-0
 info@bioclimatic.de

Više o proizvodu
bioclimatic.de

