

AQC26

Intelligensen bakom anläggningen

Reglera. Övervaka. Analysera. Dokumentera.
Centralt i ett system.



En styrenhet

Max. 10 anläggningar

Upp till 100 sensorer

Full transparens



HÖJDPUNKTER

- ✓ En styrenhet styr upp till 10 anläggningar som separata reglergrupper
- ✓ Upp till 100 sensorer som aktivt påverkar regleringen
- ✓ Grafisk visning av alla drift- och sensordata
- ✓ Platsoberoende övervakning via HTTP
- ✓ Standardkomponenter, reservdelar tillgängliga världen över

7-tumsskärm

Ethernet & webbläsare

ModBus-arkitektur

BMS-anslutning

SÅ REGLERAR AQC26

1

Mäta

Sensorer mäter VOC, ozon, luftflöde, fukt och temperatur.

2

Utvärdera

Fritt valbart vilka mätvärden som ingår – som min-, max- eller medelvärde.

3

Reglera

Varje anläggning parametreras individuellt som en egen reglergrupp.

4

Dokumentera

Driftdata, sensorvärden och joniseringseffekt lagras.

Lägre driftskostnader

Behovsstyrd reglering sänker energiförbrukningen

Enkel installation

Alla sensorer som kanalgivare, mindre monteringsarbete

Personlig support

100 % service & underhåll, Made in Germany



ANVÄNDNING

Från enskild enhet till installationer över flera byggnadsdelar. Kan även eftermonteras i befintliga anläggningar utan ny styrteknik.

- Hotell
- Restaurang
- Vård
- Kontor
- Industri
- Sport & fritid
- Handel
- Övriga användningar

INTELLIGENTA SENSORER

Varje sensor parametreras individuellt – med egen känslighet för placeringen och eget serviceintervall.

- VOC
- Ozon
- Luftflöde
- Rel. fuktighet
- Temperatur
- Övriga på begäran

TEKNISKA DATA

Modell	AQC26	Effektenhet
Mått	300 × 165 × 230 mm	370 × 270 × 130 mm
Vikt	ca 2 kg	ca 6 kg
Spänningsmatning	230 V / 2 A AC	230 V / 5 A AC
Uteffekt	–	max. 1150 VA
Manövrering	7-tums pekskärm som standard, 15 tum som tillval	
Kapacitet per AQC26	upp till 10 anläggningar, 10 effektenheter och 100 sensorer	
Kommunikation	ModBus mellan sensorer, effektenheter och styrenhet	
Kabellängd	upp till 1000 m utan extra infrastruktur, kan utökas med förstärkare	
Nätverk	Ethernet, webbläsarbaserad åtkomst, förberedd för fjärrunderhåll via VPN	
Kontakter	Extern frigivning, potentialfri kontakt för larmsignal	
Tillval	15-tumsskärm, GSM-modul, anslutning till fastighetsautomation	

- Minimerade driftstopp
- Långsiktig investeringstrygghet
- Flexibelt utbyggbar



bioclimatic GmbH
Im Niedernfeld 4
31542 Bad Nenndorf

Kontakt
+49 5723 9440-0
info@bioclimatic.de

Mer om produkten
bioclimatic.de

